

# Wondercool Classic Black

La innovación que el mercado estaba esperando. Con el primer superenfriador europeo, Wondercool lanza una serie de **superenfriadores** de distintas capacidades para su línea HORECA.

Con tecnología patentada de última generación, estos equipos suponen un salto cualitativo en tecnología de enfriamiento industrial, ya que trabajan por debajo de 0 grados sin congelar ni bebidas ni sólidos.



## Aplicaciones

- Superenfriamiento de bebidas a gran velocidad (multiplica las ventas en bares, restaurantes, hoteles y eventos).
- Experiencia de cliente extraordinaria (las cervezas más frías del mundo, efecto *slush...*).
- Alargamiento de la vida útil de los comestibles y reducción de mermas por caducidad.

## Características

- Luz LED interior dispuesta verticalmente para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta con triple cristal, perfil de aluminio y tirador de plástico embutido en el mismo color.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Dotación de cuatro estantes.
- Cuatro ruedas giratorias (dos con freno) para facilitar el movimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m<sup>3</sup>.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Paletizado unitario.
- Exterior personalizable.\*
- Cerradura para evitar apertura.\*
- Energy Management Device (EMD).\*

Wondercool se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.



Fiabilidad



Hidrocarburos



Alta tecnología



Personalización

## Datos Técnicos

Dimensiones (mm)*	694 x 727 x 2007	Temperatura de trabajo (°C)	-10 / 0
Peso neto (Kg)	125	Refrigerante	R-290
Volumen interior neto (L)	348	Tensión / frecuencia	230 V / 50 Hz
Capacidad botellines cerveza de 1/3 (uds)	224	Medidas serigrafía lateral (mm)	670 x 1930
Consumo eléctrico 24 h (kWh)	6,61	Medidas serigrafía canopy (mm)	81 x 689
Clase climática	CC2 (32 °C / 65% HR)	Transporte contenedor 40' / camión 13 m	45 / 51