

Wondercool Classic Plus

Adaptándose a las necesidades de sus clientes, Wondercool lanza la nueva generación de su gama Classic, diseñado para sorprender a los profesionales del sector HORECA, ahora con mayor capacidad y velocidad de enfriamiento.

Descubre los múltiples beneficios que la tecnología patentada de última generación Wondercool brindará a tu establecimiento con la nueva línea de **superenfriadores** Wondercool Classic Plus. Esto es: La Revolución del Frío.



Aplicaciones

- Superenfriamiento de bebidas a gran velocidad (multiplica las ventas en bares, restaurantes, hoteles y eventos).
- Experiencia de cliente extraordinaria (las cervezas más frías del mundo, efecto *slush...*).
- Alargamiento de la vida útil de los comestibles y reducción de mermas por caducidad.

Características

- Luz LED interior dispuesta verticalmente para maximizar la visibilidad del producto.
- Interior y exterior en chapa de acero que le proporciona una gran robustez.
- Puerta con triple cristal, perfil de aluminio y tirador de plástico embutido en el mismo color.
- Distribución uniforme del frío en el interior gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada y su evaporador con recubrimiento anticorrosión.
- Dotación de cuatro estantes.
- Cuatro ruedas giratorias (dos con freno) para facilitar el movimiento.
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40kg/m3.
- Control de temperatura mediante termostato digital con descarche automático.
- Puerta dotada de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Paletizado unitario.
- Exterior personalizable.*
- Cerradura para evitar apertura.*
- Energy Management Device (EMD).*



Fiabilidad



Hidrocarburos



Alta tecnología



Personalización

Datos Técnicos

Dimensiones (mm)*	694 x 727 x 2007
Peso neto (Kg)	125
	400
Volumen interior neto (L)	310
Capacidad botellines cerveza de 1/3 (uds)	
Consumo eléctrico 24 h (kWh)	6,61
Clase climática	CC2 (32 °C / 65% HR)

Temperatura de trabajo (°C)	-8 -10 / 0
Refrigerante	R-290
Tensión / frecuencia	230 V / 50 Hz
Medidas serigrafía lateral (mm)	670 x 1930
Medidas serigrafía canopy (mm)	81 x 689
Transporte contenedor 40' / camión 13 m	45 / 51